



RG 213 Mil-C-17

Ομοαξονικό καλώδιο 50 Ohm βασ. σε Mil-C-17

Η εικόνα είναι ενδεικτική. Το πραγματικό καλώδιο μπορεί να διαφέρει.

CPR certified

Βασίζεται σε Mil-C-17

Συστήματα επικοινωνίας RF

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πρότυπα	EN50117-1:2019, EN 50575
CPR Class	Fca
DOP	1002674
ROHS II	ναι

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Κεντρικός Αγωγός	7x Φ 0,75mm Καθαρός χαλκός
Μόνωση	Φ 7,25mm συμπαγές PE
Εξωτερικός Αγωγός	πλέγμα χάλκινο
Εξωτερική Επένδυση	Φ 10,30mm PVC μαύρο

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθετη Αντίσταση	50 +/-2 Ohm
Ονομ.Χωρητικότητα	100 pF/m
Ταχύτητα Διαδόσεως (V/C)	0,66
Τάση Ελέγχου Επένδυσης	5 KV
Αντίσταση Αγωγών σε DC	
Κεντρικός/Εξωτερικός αγωγός	6,0/4,5 Ohm/km
Ονομ.Απώλειες (dB/100m)	
100 MHz	6,80
400 MHz	14,00
800 MHz	22,00
2150 MHz	41,50

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελάχιστη Ακτίνα Κάμψης	
μία/επαναλαμβανόμενες κάμψεις	50/100 mm
Μέγιστη Εφελκυστική Δύναμη	400 N
Συσκευασία	5x100m, 1x500m

! Το καλώδιο αυτό δεν προορίζεται για σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Πεντάλοφος, Τ. 2310 787202
Τ.Θ 10229 – Τ.Κ 54012, Θεσσαλονίκη
welcome@accordia.gr
www.accordia.gr