



## RG 59 Mil-C-17

Ομοαξονικό καλώδιο 75 Ohm βασ. σε Mil-C-17

Η εικόνα είναι ενδεικτική. Το πραγματικό καλώδιο μπορεί να διαφέρει.

### CPR certified

Βασίζεται σε Mil-C-17

Μεταφορά σημάτων video

### ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πρότυπα	EN50117-1:2019, EN 50575
CPR Class	Fca
DOP	1002597
ROHS II	ναι

### ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Κεντρικός Αγωγός	Φ 0,58mm cca
Μόνωση	Φ 3,70mm συμπαγές PE
Εξωτερικός Αγωγός	πλέγμα χάλκινο
Εξωτερική Επένδυση	Φ 6,15mm PVC μαύρο

### ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθετη Αντίσταση	75 +/-3 Ohm
Ονομ.Χωρητικότητα	68,5 pF/m
Ταχύτητα Διαδόσεως (V/C)	0,66
Τάση Ελέγχου Επένδυσης	5 KV
Ονομ.Απώλειες (dB/100m)	
100 MHz	11,00
400 MHz	23,50
800 MHz	34,00
1000 MHz	38,50

### ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελάχιστη Ακτίνα Κάμψης	
μία/επαναλαμβανόμενες κάμψεις	30/60 mm
Μέγιστη Εφελκυστική Δύναμη	150 N
Συσκευασία	5x100m, 1x500m

! Το καλώδιο αυτό δεν προορίζεται για σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο.