ACCORDIA
CABLES BEYOND STANDARD

T E C H N I C A L D A T A S H E E T

RG 59 Mil-C-17

Ομοαξονικό καλώδιο 75 Ohm βασ. σε Mil-C-17

Η εικόνα είναι ενδεικτική. Το πραγματικό καλώδιο μπορεί να διαφέρει.

CPR certified

Βασίζεται σε Mil-C-17

Μεταφορά σημάτων video

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πρότυπα	**EN50117-1:2019, EN 50575**
CPR Class	**Fca**
DOP	**1002597**
ROHS II	**ναι**

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Κεντρικός Αγωγός	**Φ 0,58mm ccs**
Μόνωση	**Φ 3,70mm συμπαγές PE**
Εξωτερικός Αγωγός	**πλέγμα χάλκινο**
Εξωτερική Επένδυση	**Φ 6,15mm PVC μαύρο**

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθετη Αντίσταση	**75 +/-3 Ohm**
Ονομ.Χωρητικότητα	**68,5 pF/m**
Ταχύτητα Διαδόσεως (V/C)	**0,66**
Τάση Ελέγχου Επένδυσης	**5 KV**
Ονομ.Απώλειες (dB/100m)	
100 MHz	**11,00**
400 MHz	**23,50**
800 MHz	**34,00**
1000 MHz	**38,50**

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελάχιστη Ακτίνα Κάμψης μία/επαναλαμβανόμενες κάμψεις	**30/60 mm**
Μέγιστη Εφελκυστική Δύναμη	**150 N**
Συσκευασία	**5x100m, 1x500m**

Το καλώδιο αυτό δεν προορίζεται για σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Πεντάλοφος, Τ. 2310 787202
Τ.Θ 10229 – Τ.Κ 54012, Θεσσαλονίκη
welcome@accordia.gr
www.accordia.gr