



EIB/KNX Certified 1x2x0,80 LSZH

Καλώδιο KNX 1 ζεύγους, Ελεύθερο Αλογόνων

Η εικόνα είναι ενδεικτική. Το πραγματικό καλώδιο μπορεί να διαφέρει.

Πιστοποιημένο από KNX
Association

Certificate Nr. 607/17665/21

CPR certified



ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πρότυπα	KNX specification v2.1 EN 50090 EN50575
Πιστοποιητικό KNX	607/17665/21
CPR Class	Eca
DOP	1002669
ROHS II	ναι

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Αγωγοί	Φ 0,80mm καθαρός χαλκός
Μόνωση	Πολυαιθυλένιο
Συστροφή	2 αγωγοί
Κωδικοποίηση	Κόκκινο, Μαύρο
Θωράκιση	Ταινία Αλουμινίου + αγωγός συνέχειας
Επένδυση	Φ 5,50mm HFFR πράσινο

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αντίσταση βρόχου DC	<75,0 Ohm/km
Αντίσταση μόνωσης	>100 Mohm.km
Χωρητικότητα	<100 pF/m
Τάση ελέγχου, αγωγός με επένδυση	4 KV AC 1 min
Τάση λειτουργίας	300 V peak

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελάχιστη Ακτίνα Κάμψης	55 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 C έως +70 C
Συσκευασία	5x100m, 1x500m

! Το καλώδιο αυτό δεν προορίζεται για σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Πεντάλοφος, Τ. 2310 787202
Τ.Θ 10229 – Τ.Κ 54012, Θεσσαλονίκη
welcome@accordia.gr
www.accordia.gr