



## VECTOR HD 900

Ομοαξονικό καλώδιο κάμερας 75 Ohm τύπου RG59

Η εικόνα είναι ενδεικτική. Το πραγματικό καλώδιο μπορεί να διαφέρει.

### CPR Certified

### CCTV

### ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πρότυπα	EN 50117-1:2019, EN 50575
CPR Class	Eca
DOP	1002545
ROHS II	ναι

### ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Κεντρικός Αγωγός	Φ 0,80mm καθαρός χαλκός
Μόνωση	Φ 3,50mm skin-foam-skin gas injected PE
Εξωτερικός Αγωγός	ταινία αλουμινίου + πλέγμα συρμάτων αλουμινίου
Εξωτερική Επένδυση	Φ 5,00mm PVC λευκό

### ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθετη Αντίσταση	75 +/-3 Ohm
Ονομ.Χωρητικότητα	53 pF/m
Ταχύτητα Διαδόσεως (V/C)	0,83
Τάση Ελέγχου Επένδυσης	3 KV
Αντίσταση Αγωγών σε DC	
Κεντρικός/Εξωτερικός αγωγός	35,0/42,0 Ohm/km
Απώλειες Επιστροφής	
5 - 470 MHz	>30dB
470 - 1000 MHz	>25dB
1000 - 2000 MHz	>23dB
2000 - 3000 MHz	>21dB
Ονομ. Απώλειες (dB/100m)	
100 MHz	9,80
750 MHz	22,30
1500MHz	32,00
3000 MHz	46,50

### ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελάχιστη Ακτίνα Κάμψης	
μία/επαναλαμβανόμενες κάμψεις	25/50 mm
Μέγιστη Εφελκυστική Δύναμη	90 N
Connectors	BNC(m)-3950
Συσκευασία	5x100m, 1x500m

**!** Το καλώδιο αυτό δεν προορίζεται για σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο.