



Accordia Defencer SC6TS+2x0,50mm2 HFFR

Καλώδιο Συναγερμού Θωρακισμένο, Ελεύθερο Αλογόνων

Η εικόνα είναι ενδεικτική. Το πραγματικό καλώδιο μπορεί να διαφέρει.

CPR Class Dca s2,d0,a1

FlameSmart τεχνολογία

Ελεύθερο Αλογόνων

Αγωγοί από
επικασσιτερωμένο καθαρό
χαλκό

Αντίσταση αγωγών σήματος
< 100 Ohm/km

Θωρακισμένο με ταινία
αλουμινίου

Βασίζεται σε BS 4737-3.30,
Type 1

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πρότυπα	Βασισμένο σε BS 4737-3.30, Type 1 EN 60228 EN 50575
CPR Class	Dca s2,d0,a1
DOP	1002706
ROHS II	ναι

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Αριθμός Αγωγών Σήματος	6
Αριθμός Αγωγών Τροφοδοσίας x Διατομή	2 x 0,50mm ² / 20 AWG
Κατασκευή Αγωγών	Επικασσιτερωμένος καθαρός χαλκός
Αγωγοί Σήματος	Εύκαμπτος επικασσιτερωμένος καθαρός χαλκός κλάσης 5
Αγωγοί Τροφοδοσίας	HFFR
Μόνωση Αγωγών	Αγωγοί συνεστραμμένοι
Συστροφή	Διαφορετικά χρώματα, μη επαναλαμβανόμενα
Κωδικοποίηση	Ταινία αλουμινίου + αγωγός συνέχειας
Θωράκιση	Ναι
Νήμα Απόσχισης	Φ5,60mm HFFR λευκό
Εξωτερική επένδυση (προσεγγ.)	

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αντίσταση Αγωγών σε DC	
Αγωγοί Σήματος	<100,0 Ohm/km (<95,0 Ohm/km typical)
Αγωγοί Τροφοδοσίας	<39,0 Ohm/km
Μέγιστη τάση λειτουργίας	50 V

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 C έως +70 C
Συσκευασία	5x100m, 2x250m

! Το καλώδιο αυτό δεν προορίζεται για σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο.