



Accordia Loudspeaker SR series All Weather

Καλώδιο Ήχου Στρόγγυλο, για εξωτερική χρήση

Η εικόνα είναι ενδεικτική. Το πραγματικό καλώδιο μπορεί να διαφέρει.

Round Audio Cable

All Weather τεχνολογία

Ανθεκτικό στην UV
ακτινοβολία και στην
υγρασία

CPR certified

Oxygen-Free καθαρός χαλκός
(min. 99,99% Cu)

Συνεστραμμένοι αγωγοί για
καλύτερη ηλεκτρομαγνητική
θωράκιση (σε σχέση με τα
απλά παράλληλα καλώδια)

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πρότυπα	EN 60228 EN 50575
CPR Class	Fca
DOP	1002688
ROHS II	ναι

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Αγωγοί	OFC Εύκαμπτος χαλκός κλάσης 5, ελεύθερος οξυγόνου
Μόνωση	HFFR
Συστροφή	Αγωγοί συνεστραμμένοι
Κωδικοποίηση	Διαφορετικά χρώματα, μη επαναλαμβανόμενα
Εξωτερική Επένδυση	PE μαύρο

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20 C έως +70 C
Συσκευασία	3x100m, 1x300m

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αντίσταση μόνωσης	>200 Mohm.km
Τάση ελέγχου, αγωγός με επένδυση	2 KV AC 1 min
Τάση λειτουργίας	300/500 V

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΗΧΟΣ

Accordia Loudspeaker SR series All Weather

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (συνέχεια)

Αριθμός Αγωγών Χ Διατομή	Μέγιστη Αντίσταση Αγωγών σε DC (Ohm/km)	Μέγιστη Επαγωγή (μH/m)	Μέγιστη Αμοιβ. Χωρητικότητα (pF/m)	Μέγιστη Εφελκυστική Δύναμη (N)	Προσεγγ. Εξωτερική Επένδυση (mm)
2x 0,50 mm ² / 20 AWG	39,00	0,70	70	50	5,10
4x 0,50 mm ² / 20 AWG				100	5,80
2x 0,75 mm ² / 18 AWG	26,00	0,70	70	75	5,60
4x 0,75 mm ² / 18 AWG				150	6,40
2x 1,00 mm ² / 17 AWG	19,50	0,70	70	100	5,80
4x 1,00 mm ² / 17 AWG			90	200	6,70
2x 1,50 mm ² / 16 AWG	13,30	0,70	70	150	6,00
4x 1,50 mm ² / 16 AWG			90	300	7,20
2x 2,50 mm ² / 13 AWG	7,98	0,70	90	250	6,70
4x 2,50 mm ² / 13 AWG				500	8,10
2x 4,00 mm ² / 11 AWG	4,95	0,50	120	400	8,00
4x 4,00 mm ² / 11 AWG				800	9,80

! Το καλώδιο αυτό δεν προορίζεται για σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο.

ACCORDIA
CABLES BEYOND STANDARD

Πεντάλοφος, Τ. 2310 787202
Τ.Θ 10229 – Τ.Κ 54012, Θεσσαλονίκη
welcome@accordia.gr
www.accordia.gr