



EIB/KNX Certified 2x2x0,80 B2ca LSZH

Καλώδιο KNX 2 ζευγών, Ελεύθερο Αλογόνων

Η εικόνα είναι ενδεικτική. Το πραγματικό καλώδιο μπορεί να διαφέρει.

Πιστοποιημένο από KNX
Association

Certificate Nr. 607/19711/23

CPR Class B2ca s1,d1,a1

FlameSmart technology



ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πρότυπα	KNX specification v3.0.2 EN 50090 EN 50575
Πιστοποιητικό KNX	607/19711/23
CPR Class	B2ca s1,d1,a1
DOP	1002720
ROHS II	ναι

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Αγωγοί	Φ 0,80mm καθαρός χαλκός
Μόνωση	HFFR
Συστροφή	4 αγωγοί σε quad
Κωδικοποίηση	Κόκκινο, Μαύρο, Κίτρινο, Λευκό
Θωράκιση	Ταινία Αλουμινίου + αγωγός συνέχειας
Επένδυση	Φ 6,40mm HFFR πράσινο

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αντίσταση βρόχου DC	<75,0 Ohm/km
Αντίσταση μόνωσης	>100 Mohm.km
Χωρητικότητα	<100 pF/m
Τάση ελέγχου, αγωγός με επένδυση	4 KV AC 1 min
Τάση λειτουργίας	300 V peak

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελάχιστη Ακτίνα Κάμψης	65 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 C έως +70 C
Συσκευασία	5x100m, 1x500m

! Το καλώδιο αυτό δεν προορίζεται για σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο.