

ACCORDIA RS-485 2 ζευγών

Καλώδιο RS-485 2 ζευγών, Ελεύθερο Αλογόνων

Η εικόνα είναι ενδεικτική. Το πραγματικό καλώδιο μπορεί να διαφέρει.

CPR certified

Ελεύθερο Αλογόνων

Βασίζεται σε TIA/EIA-485-A

Ταινία αλουμινίου + 90% επικάλυψη πλέγματος για αυξημένη ηλεκτρομαγνητική θωράκιση

Balanced καλώδιο 2 συνεστραμμένων ζευγών, κατάλληλο για συστήματα σειριακής επικοινωνίας RS-485

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πρότυπα	Βασισμένο σε TIA/EIA-485-A EN 50575
CPR Class	Eca
DOP	1002731
ROHS II	ναι

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Αγωγοί	7x Φ 0,20mm επικασσιτερωμένος χαλκός
Μόνωση	Πολυαιθυλένιο
Συστροφή	4 αγωγοί σε 2 ζεύγη
Κωδικοποίηση	Λευκό+Μπλε & Καφέ+Πορτοκαλί
Θωράκιση	Ταινία Αλουμινίου + αγωγός συνέχειας + πλέγμα χάλκινο επικασσιτερωμένο 90% επικάλυψη
Επένδυση	Φ 8,40mm HFFR γκρι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αντίσταση Αγωγών σε DC	<86,0 Ohm/km
Ονομ. Σύνθετη Αντίσταση	120 Ohm
Ταχύτητα Διαδόσεως (V/C)	0,66
Ονομ. Απώλειες @ 1MHz	1,97 dB/100m
Αντίσταση μόνωσης	>500 Mohm.km
Ονομ. Χωρητικότητα	
Αγωγός-αγωγός	42 pF/m
Αγωγός-θωράκιση	76 pF/m
Τάση ελέγχου, αγωγός με επένδυση	2,5 KV AC 1 min

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελάχιστη Ακτίνα Κάμψης	84mm
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 C έως +70 C
Συσκευασία	5x100m, 1x500m

Το καλώδιο αυτό δεν προορίζεται για σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο.