



Accordia HSLCH -OB/-JB/-OZ/-JZ

Καλώδια Ελέγχου Ελεύθερα Αλογόνων

Η εικόνα είναι ενδεικτική. Το πραγματικό καλώδιο μπορεί να διαφέρει.

CPR Class Dca s1,d1,a1

FlameSmart τεχνολογία

Βασίζεται σε DIN EN50363-7/VDE 0207-363-7 & DIN EN50363-8/VDE 0207-363-8

Ελεύθερο Αλογόνων

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πρότυπα

Βασισμένο σε DIN EN50363-7/VDE 0207-363-7 & DIN EN50363-8/VDE 0207-363-8
EN 60228
EN 50575
Dca s1,d1,a1
1002725
ναι

CPR Class
DOP
ROHS II

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Αγωγοί
Μόνωση

Εύκαμπτος χαλκός κλάσης 5
Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)
Αγωγοί συνεστραμμένοι
Διαφορετικά χρώματα, μη επαναλαμβανόμενα, βασισμένα σε VDE 0293-308, με (-JB) ή χωρίς (-OB) πρασινοκίτρινο αγωγό. Κωδικοποίηση με αρίθμηση (-JZ ή -OZ) κατόπιν ζήτησης.
Πλέγμα χάλκινο επικασσιτερωμένο Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) γκρι

Συστροφή
Κωδικοποίηση

Θωράκιση
Εξωτερική Επένδυση

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση Λειτουργίας
Τάση Ελέγχου
Αντίσταση Αγωγών σε DC

300/500 V
2000 V
0,50mm² <39,00 Ohm/km
0,75mm² <26,00 Ohm/km
1,00mm² <19,50 Ohm/km
1,50mm² <13,30 Ohm/km
2,50mm² <7,98 Ohm/km
4,00mm² <4,95 Ohm/km

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελάχιστη Ακτίνα Κάμψης Σταθερής Εγκατάστασης
Θερμοκρασία Λειτουργίας Σταθερής Εγκατάστασης
Συσκευασία

5 x Φ εξωτερικής επένδυσης
-20 C έως +70 C
5x100m, 1x500m

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΞΥΠΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

Accordia HSLCH
-OB/-JB/-OZ/-JZ**ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**Αριθμός Αγωγών Χ Διατομή (mm²) Προσεγγ. Εξωτερική Επένδυση (mm)

2x0,50	5,30
3x0,50	5,60
4x0,50	6,00
5x0,50	6,50
2x0,75	5,80
3x0,75	6,10
4x0,75	6,60
5x0,75	7,20
2x1,00	6,00
3x1,00	6,30
4x1,00	6,90
5x1,00	7,50
2x1,50	6,40
3x1,50	6,80
4x1,50	7,40
5x1,50	8,00
2x2,50	7,40
3x2,50	7,80
4x2,50	8,60
5x2,50	9,40
2x4,00	8,60
3x4,00	9,10
4x4,00	10,00
5x4,00	11,00

ACCORDIA
CABLES BEYOND STANDARD

Πεντάλοφος, Τ. 2310 787202
Τ.Θ 10229 – Τ.Κ 54012, Θεσσαλονίκη
welcome@accordia.gr
www.accordia.gr