



Accordia LiHCH

Καλώδια Σημάτων/Ελέγχου Ελεύθερα Αλογόνων

Η εικόνα είναι ενδεικτική. Το πραγματικό καλώδιο μπορεί να διαφέρει.

CPR Class Dca s1,d1,a1

FlameSmart τεχνολογία

Βασίζεται σε VDE0812 & 0814

Ελεύθερο Αλογόνων

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πρότυπα

Βασισμένο σε VDE0812 & VDE0814
EN 60228
EN 50575
Dca s1,d1,a1
1002681
ναι

CPR Class
DOP
ROHS II

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Αγωγοί
Μόνωση
Συστροφή
Κωδικοποίηση

Εύκαμπτος χαλκός κλάσης 5
HFFR
Αγωγοί συνεστραμμένοι
Διαφορετικά χρώματα, μη
επαναλαμβανόμενα,
βασισμένα σε DIN 47100
πλέγμα χάλκινο επικασιτερωμένο
HFFR γκρι

Θωράκιση
Εξωτερική Επένδυση

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση Λειτουργίας
Αντίσταση Μόνωσης
Τάση Ελέγχου
Αντίσταση Αγωγών σε DC

300/500 V
>100 MOhm.km
1200 V
0,50mm² <39,00 Ohm/km
0,75mm² <26,00 Ohm/km
1,00mm² <19,50 Ohm/km
1,50mm² <13,30 Ohm/km
2,50mm² <7,98 Ohm/km
4,00mm² <4,95 Ohm/km

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελάχιστη Ακτίνα Κάμψης
Θερμοκρασία Λειτουργίας
Συσκευασία

10 x Φ εξωτερικής επένδυσης
-20 C έως 70 C
5x100m, 1x500m

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΞΥΠΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

Accordia LiHCH

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αριθμός Αγωγών Χ Διατομή (mm²) Προσεγγ. Εξωτερική Επένδυση (mm)

2x0,50	5,30
3x0,50	5,60
4x0,50	6,00
5x0,50	6,50
6x0,50	7,10
2x0,75	5,80
3x0,75	6,10
4x0,75	6,60
5x0,75	7,20
6x0,75	7,80
7x0,75	7,80
2x1,00	6,00
3x1,00	6,30
4x1,00	6,90
5x1,00	7,50
6x1,00	8,10
7x1,00	8,10
2x1,50	6,40
3x1,50	6,80
4x1,50	7,40
5x1,50	8,00
6x1,50	8,70
7x1,50	8,70
2x2,50	7,40
3x2,50	7,80
4x2,50	8,60
5x2,50	9,40
6x2,50	10,20
7x2,50	10,20
2x4,00	8,60
3x4,00	9,10
4x4,00	10,00
5x4,00	11,00
6x4,00	12,00
7x4,00	12,00

ACCORDIA
CABLES BEYOND STANDARD

Πεντάλοφος, Τ. 2310 787202
Τ.Θ 10229 – Τ.Κ 54012, Θεσσαλονίκη
welcome@accordia.gr
www.accordia.gr